

Ⓡ **Trinciasarmenti medio ad inclinazione e spostamento laterale idraulici (con portello d'ispezione posteriore).** Per bordi stradali, terrapieni, fossati, erba, potature fino a 10 cm di diametro, residui di raccolto, ecc...





Ⓢ **Medium-duty central and offset shredder with hydraulic inclination (with rear door for inspection).** For banks, lanes, embankments, grass, pruning up to 10 cm diameter, harvest residues, etc...

Ⓣ **Broyeur d'accotement moyen avec inclinaison et déport hydrauliques (avec capot de contrôle arrière).** Pour l'entretien de talus, accotements, voiries, le broyage de l'herbe, de bois de taille jusqu'à 10 cm de diamètre, de restes de récolte, etc...

Ⓤ **Mittelschweres Mulchgerät mit hydraulischer Neigung und Seitenverschiebung (mit Heckklappe zur Inspektion).** Zur Säuberung von Straßenrändern, Wällen, Gräben, Zerkleinerung von Gras, Holzabfällen bis 10 cm Durchmesser, Erntenresten, usw.

Ⓡ **Trituradora de sarmientos mediana con inclinación y desplazamiento lateral hidráulicos (con compuerta de inspección trasera).** Para bordes de carreteras, terraplenes, orillas de zanjas, hierba, restos de poda de hasta 10 cm de diámetro, residuos de recolección, etc...



MOD.	Hp				
TLM - A 160	55-70	160	520	28	14
TLM - A 180	55-70	180	580	28	14
TLM - A 200	70-80	200	610	32	16