

**(I) Trinciasarmenti pesante ad inclinazione e spostamento laterale idraulici (con portello d'ispezione posteriore).** Per bordi stradali, terrapieni, fossati, erba, potature fino a 13 cm di diametro, residui di raccolto, ecc...





**(GB) Heavy-duty central and offset shredder with hydraulic inclination and side shift (with rear door for inspection).** For banks, lanes, embankments, grass, pruning up to 13 cm diameter, harvest residues, etc...

**(F) Broyeur d'accotement lourd avec inclinaison et déport hydrauliques (avec capot de contrôle arrière).** Pour l'entretien de talus, accotements, voiries, le broyage de l'herbe, de bois de taille jusqu'à 13 cm de diamètre, résidus de récolte, etc...

**(D) Schweres Mulchgerät mit hydraulischer Neigung und Seitenverschiebung (mit Heckklappe zur Inspektion).** Für Straßenränder, Wälle, Gräben, Gras, Holzabfälle bis 13 cm Durchmesser, Erntenreste, usw.

**(E) Trituradora de sarmientos pesada con inclinación y desplazamiento lateral hidráulicos (con compuerta de inspección trasera).** Para bordes de carreteras, terraplenes, orillas de zanjas, hierba, restos de poda de hasta 13 cm de diámetro, residuos de recolección, etc...



MOD.	Hp				
<b>TLP 180</b>	85-90	180	850	28	14
<b>TLP 200</b>	90-100	200	890	32	16
<b>TLP 220</b>	100-120	220	930	36	18
<b>TLP 240</b>	120-160	240	970	36	18