

Ⓘ **Trinciasarmenti laterale pesante con inclinazione idraulica.** Per bordi stradali, terrapieni, fossati, potature fino a 12 cm di diametro, erba, ecc...

Ⓜ **Heavy-duty offset shredder with hydraulic inclination.** For banks, lanes, embankments, pruning up to 12 cm diameter, grass, etc...

Ⓕ **Faucheuse d'accotement lourde avec inclinaison hydraulique.** Pour l'entretien de talus, accotements, voiries, le broyage de bois de taille jusqu'à 12 cm de diamètre, herbe, etc...

Ⓖ **Schweres Mulchgerät als Seitenausleger mit hydraulischer Neigung.** Zur Säuberung von Straßenrändern, Wällen, Gräben, Zerkleinerung von Holzabfällen bis 12 cm Durchmesser, Gras, usw.

Ⓔ **Trituradora de sarmientos pesada con inclinación hidráulica.** Para bordes de carreteras, terraplenes, orillas de zanjas, restos de poda de hasta 12 cm de diámetro, hierba, etc...



MOD.	Hp	Larghezza di lavoro Cutting width Largeur de coupe Arbeitsbreite Ancho de trabajo cm	 Kg		
TSL - P 160	70-80	160	830	28	14
TSL - P 180	85-90	180	880	28	14
TSL - P 200	90-100	200	930	32	16
TSL - P 220	100-120	220	980	36	18
TSL - P 250	120-160	250	1050	44	22